



PRESTATIEVERKLARING

DÉCLARATION DES PERFORMANCES – LEISTUNGSERKLÄRUNG – DECLARATION OF PERFORMANCE

Producttype

type de produit – Produkttyp – product-type

SILICONE OMNIKIT

DoP code: 10279-16515001

herziening/révision/überarbeitet am/review: 27-04-2016

Aanwending

Usage – Verwendung – Use

Voegkit voor sanitaire toepassingen

Mastics sanitaires

Dichtstoffen für Fugen im Sanitärbereich

Sealant used for sanitary applications

Fabrikant

Fabrikant – Hersteller – Manufacturer

OMNICOL NV

Nijverheidsstraat 14

2381 Weelde (België)

System voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product

System 3, systeem 3 voor brandreactie

Système 3, système 3 pour la réaction au feu

System 3, System 3 für das Brandverhalten

System 3, system 3 for the reaction to fire

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties:

Conforme à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Construction product in accordance with applicable harmonised specifications:

EN15651-1 :2012: type F- EXT-INT: KLASSE/CLASSE/KLASSE/CLASS 25LM

EN15651-2 :2012: type G: KLASSE/CLASSE/KLASSE/CLASS 25LM

EN15651-3 :2012: type S: KLASSE/CLASSE/KLASSE/CLASS XS1

Aangemelde instantie

l'organisme notifié – Die notifizierte Stelle – notified body

ITF Rosenheim GmbH

NB 0757

heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek onder systeem 3.

a réalisé: La détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3.

hat Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen.

has carried out Determination of the Product Type under system 3.

Aangegeven prestaties - Performances déclarées – Erklärte Leistung – Declared performance: EN 15651-1: 2012

Essentiële kenmerken Caractéristiques essentielles Wesentliche Merkmale Essential characteristics	Prestaties Performances Leistung Performance	Geharmoniseerde technische specificaties Spécifications techniques harmonisées Harmonisierte technische Spezifikation Harmonised technical specifications
Brandgedrag <i>Réaction au feu</i> Brandverhalten <i>Reaction to fire</i>	Klasse E <i>Classe E</i> Klasse E <i>Class E</i>	
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen <i>Émissions de substances dangereuses</i> Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien <i>Release dangerous chemicals</i>	NPD	
Water- en luchtdichtheid <i>Étanchéité à l'eau et à l'air</i> Wasser- und Luftdichtheit <i>Water and air tightness</i>		
Vloei <i>La résistance à l'écoulement</i> Standvermogen <i>Resistance to flow</i>	≤ 3 mm	
Volumeverlies <i>Stabilité dimensionnelle</i> Volumenverlust <i>Loss of volume</i>	≤ 10%	
Elastisch vormherstel <i>Reprise élastique</i> Rückstellvermogen <i>Elastic recovery</i>	≥ 70%	
Trekeigenschappen – snijmodulus bij 23 °C (N/mm ²) <i>Propriétés sous traction – modulus à 23 °C (N/mm²)</i> Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei 23 °C (N/mm ²) <i>Secant modulus at 23 °C (N/mm²)</i>	≤ 0,4	EN 15651-1 : 2012
Trekeigenschappen – snijmodulus bij -20 °C (N/mm ²) <i>Propriétés sous traction- modulus à -20 °C (N/mm²)</i> Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei -20 °C (N/mm ²) <i>Secant modulus at -20 °C (N/mm²)</i>	≤ 0,6	
Trekeigenschappen – snijmodulus bij -30 °C (N/mm ²) <i>Propriétés sous traction- modulus à -30 °C (N/mm²)</i> Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei -30 °C (N/mm ²) <i>Secant modulus at -30 °C (N/mm²)</i>	NPD	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek <i>Propriétés sous traction maintenue</i> Zugverhalten unter Vorspannung <i>Tensile properties at maintained extension</i>	NF	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek bij -30 °C <i>Propriétés sous traction maintenue à -30 °C</i> Zugverhalten unter Vorspannung bei -30 °C <i>Tensile properties at maintained extension at -30 °C</i>	NPD	
Adhesie/cohesie bij veranderlijke temperaturen <i>Adhésion / Cohésion par températures variables</i> Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen <i>Adhesion/cohesion at variable temperatures</i>	NF	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water <i>Adhésion/cohésion par traction maintenue après immersion</i> Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser <i>Adhesion/cohesion at maintained extension after water immersion</i>	NF	
Rek bij breuk <i>Déformation à la rupture</i> Bruchdehnung <i>Elongation at break</i>	≥ 25%	
Duurzaamheid <i>Durabilité</i> Duurhaftigheid <i>Durability</i>	passeert <i>pas</i> passiert <i>pass</i>	

Conditionering – Conditionnement – Konditionierung – Conditioning:
 Methode A – Méthode A – Verfahren A – Method A

Substraat – Substrat – Substrat – Substrate:
 Aluminium – Aluminium – Aluminium – Aluminium
 Beton – Béton – Beton – Mortar

Aangegeven prestaties - Performances déclarées – Erklärte Leistung – Declared performance: EN 15651-2: 2012

Essentiële kenmerken Caractéristiques essentielles Wesentliche Merkmale Essential characteristics	Prestaties Performances Leistung Performance	Geharmoniseerde technische specificaties Spécifications techniques harmonisées Harmonisierte technische Spezifikation Harmonised technical specifications
Brandgedrag <i>Réaction au feu</i> Brandverhalten <i>Reaction to fire</i>	Klasse E <i>Classe E</i> Klasse E <i>Class E</i>	
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen <i>Émissions de substances dangereuses</i> Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien <i>Release dangerous chemicals</i>	NPD	
Water- en luchtdichtheid <i>Étanchéité à l'eau et à l'air</i> Wasser- und Luftdichtheit <i>Water and air tightness</i>		
Vloei <i>La résistance à l'écoulement</i> Standvermogen <i>Resistance to flow</i>	$\leq 3 \text{ mm}$	
Volumeverlies <i>Stabilité dimensionnelle</i> Volumenverlust <i>Loss of volume</i>	$\leq 10\%$	
Trekeigenschappen – snijmodulus bij 23 °C (N/mm ²) <i>Propriétés sous traction – modulus à 23 °C (N/mm²)</i> Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei 23 °C (N/mm ²) <i>Secant modulus at 23 °C (N/mm²)</i>	$\leq 0,4$	EN 15651-2 : 2012
Trekeigenschappen – snijmodulus bij -20 °C (N/mm ²) <i>Propriétés sous traction- modulus à -20 °C (N/mm²)</i> Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei -20 °C (N/mm ²) <i>Secant modulus at -20 °C (N/mm²)</i>	$\leq 0,6$	
Trekeigenschappen – snijmodulus bij -30 °C (N/mm ²) <i>Propriétés sous traction- modulus à -30 °C (N/mm²)</i> Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei -30 °C (N/mm ²) <i>Secant modulus at -30 °C (N/mm²)</i>	NPD	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek <i>Propriétés sous traction maintenue</i> Zugverhalten unter Vorspannung <i>Tensile properties at maintained extension</i>	NF	
Adhesie/cohesive bij veranderlijke temperaturen <i>Adhésion /cohésion par températures variables</i> Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen <i>Adhesion/cohesion at variable temperatures</i>	NF	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water <i>Adhésion /cohésion par traction maintenue après immersion</i> Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser <i>Adhesion/cohesion at maintained extension after water immersion</i>	NF	
Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht <i>Adhésion /cohésion par traitement de chaleur, de l'eau et de la lumière artificielle</i> Haft-/Dehnverhalten nach Beanspruchung durch Hitze, Wasser und künstliches Licht <i>Adhesion/cohesion after exposure to heat, water and artificial light</i>	NF	
Druksterkte (N/mm ²) <i>Résistance en compression (N/mm²)</i> Druckfestigkeit (N/mm ²) <i>Resistance to compression (N/mm²)</i>	0,26	
Duurzaamheid <i>Durabilité</i> Dauerhaftigkeit <i>Durability</i>	passeert <i>pas</i> passeert <i>passiert</i> pass	

Conditionering – Conditionnement – Konditionierung – Conditioning:

Methode A – Méthode A – Verfahren A – Method A

Substraat – Substrat – Substrat – Substrate:

Aluminium – Aluminium – Aluminium – Aluminium

Glas – Verre – Glas – Glass

Aangegeven prestaties - Performances déclarées – Erklärte Leistung – Declared performance: EN 15651-3: 2012

Essentiële kenmerken Caractéristiques essentielles Wesentliche Merkmale Essential characteristics	Prestaties Performances Leistung Performance	Geharmoniseerde technische specificaties Spécifications techniques harmonisées Harmonisierte technische Spezifikation Harmonised technical specifications
Brandgedrag <i>Réaction au feu</i> Brandverhalten <i>Reaction to fire</i>	Klasse E <i>Classe E</i> Klasse E <i>Class E</i>	
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen <i>Émissions de substances dangereuses</i> Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien <i>Release dangerous chemicals</i>	NPD	
Water- en luchtdichtheid <i>Étanchéité à l'eau et à l'air</i> Wasser- und Luftdichtheit <i>Water and air tightness</i>		
Vloei <i>La résistance à l'écoulement</i> Standvermogen <i>Resistance to flow</i>	≤ 3 mm	
Volumeverlies <i>Stabilité dimensionnelle</i> Volumenverlust <i>Loss of volume</i>	≤ 10%	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek <i>Propriétés sous traction maintenue</i> Zugverhalten unter Vorspannung <i>Tensile properties at maintained extension</i>	NF	EN 15651-3 : 2012
Adhesie/cohesie bij veranderlijke temperaturen <i>Adhésion/cohésion par températures variables</i> Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen <i>Adhesion/cohesion at variable temperatures</i>	NF	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water <i>Adhésion/cohésion par traction maintenue après immersion</i> Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser <i>Adhesion/cohesion at maintained extension after water immersion</i>	NF	
Microbiologische groei <i>Croissance biologique</i> Mikrobiologisches Wachstum <i>Microbiological growth</i>	0	
Duurzaamheid <i>Durabilité</i> Dauerhaftigkeit <i>Durability</i>	passeert <i>passé</i> passeert <i>pass</i>	

Conditionering – Conditionnement – Konditionierung – Conditioning:
Methode A – Méthode A – Verfahren A – Method A

Substraat – Substrat – Substrat – Substrate:
Aluminium – Aluminium – Aluminium – Aluminium
Glas – Verre – Glas – Glass

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié.

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer mentioned.


Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Felix de Bever
Gedelegeerd bestuurder



Weelde, 27/04/2016

CE MARKERING



NB 0757

OMNICOL NV
Nijverheidsstraat 14
2381 Weelde (België)

13

SILICONE OMNIKIT
DoP code*: 10279-16515001

EN15651-1 :2012
EN15651-2 :2012
EN15651-3 :2012

Voegkit voor sanitaire toepassingen – *Mastics sanitaires* – *Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich* – *Sealant used for sanitary applications*

EN15651-1 :2012: type F- EXT-INT: KLASSE/CLASSE/KLASSE/CLASS 25LM
EN15651-2 :2012: type G: KLASSE/CLASSE/KLASSE/CLASS 25LM
EN15651-3 :2012: type S: KLASSE/CLASSE/KLASSE/CLASS XS1

Conditionering – Conditionnement – Konditionierung – Conditioning:
Methode A – Méthode A – Verfahren A – Method A

Substraat – Substrat – Substrat – Substrate:
Aluminium – Aluminium – Aluminium – Aluminium
Beton – Béton – Beton – Mortar
Glas – Verre – Glas – Glass

Essentiële kenmerken Caractéristiques essentielles Wesentliche Merkmale Essential characteristics	Prestaties Performances Leistung Performance	Geharmoniseerde technische specificaties Spécifications techniques harmonisées Harmonisierte technische Spezifikation Harmonised technical specifications
Brandgedrag <i>Réaction au feu</i> Brandverhalten <i>Reaction to fire</i>	Klasse E <i>Classe E</i> Klasse E <i>Class E</i>	EN 15651-1 : 2012 EN 15651-2 : 2012 EN 15651-3 : 2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen <i>Émissions de substances dangereuses</i> <i>Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien</i> <i>Release dangerous chemicals</i>	NPD	
Water- en luchtdichtheid <i>Étanchéité à l'eau et à l'air</i> <i>Wasser- und Luftdichtheit</i> <i>Water and air tightness</i>		
Vloei <i>La résistance à l'écoulement</i> <i>Standvermögen</i> <i>Resistance to flow</i>	≤ 3 mm	

Volumeverlies <i>Stabilité dimensionnelle</i> Volumenverlust <i>Loss of volume</i>	≤ 10%	
Elastisch vormherstel <i>Reprise élastique</i> Rückstellvermögen <i>Elastic recovery</i>	≥ 70%	
Trekeigenschappen – snijmodulus bij 23 °C (N/mm ²) <i>Propriétés sous traction – modulus à 23 °C (N/mm²)</i> Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei 23 °C (N/mm ²) <i>Secant modulus at 23 °C (N/mm²)</i>	≤ 0,4	
Trekeigenschappen – snijmodulus bij -20 °C (N/mm ²) <i>Propriétés sous traction – modulus à -20 °C (N/mm²)</i> Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei -20 °C (N/mm ²) <i>Secant modulus at -20 °C (N/mm²)</i>	≤ 0,6	
Trekeigenschappen – snijmodulus bij -30 °C (N/mm ²) <i>Propriétés sous traction- modulus à -30 °C (N/mm²)</i> Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei -30 °C (N/mm ²) <i>Secant modulus at -30 °C (N/mm²)</i>	NPD	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek <i>Propriétés sous traction maintenue</i> Zugverhalten unter Vorspannung <i>Tensile properties at maintained extension</i>	NF	
Trekeigenschappen bij aanhoudende rek bij -30 °C <i>Propriétés sous traction maintenue à -30 °C</i> Zugverhalten unter Vorspannung bei -30 °C <i>Tensile properties at maintained extension at -30 °C</i>	NPD	
Adhesie/cohesie bij veranderlijke temperaturen <i>Adhésion /cohésion par températures variables</i> Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen <i>Adhesion/cohesion at variable temperatures</i>	NF	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water <i>Adhésion/ cohésion par traction maintenue après immersion</i> Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser <i>Adhesion/cohesion at maintained extension after water immersion</i>	NF	
Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht <i>Adhésion/ cohésion par traitement de chaleur, de l'eau et de la lumière artificielle</i> Haft-/Dehnverhalten nach Beanspruchung durch Hitze, Wasser und künstliches Licht <i>Adhesion/cohesion after exposure to heat, water and artificial light</i>	NF	
Rek bij breuk <i>Déformation à la rupture</i> Bruchdehnung <i>Elongation at break</i>	≥ 25%	
Druksterkte (N/mm ²) <i>Résistance en compression (N/mm²)</i> Druckfestigkeit (N/mm ²) <i>Resistance to compression (N/mm²)</i>	0,26	
Microbiologische groei <i>Croissance biologique</i> Mikrobiologischs Wachstum <i>Microbiological growth</i>	0	
Duurzaamheid <i>Durabilité</i> Dauerhaftigkeit <i>Durability</i>	passeert <i>passé</i> passiert <i>pass</i>	