

Lithofin FUGEX verwijderaar voor harsvoegsel-resten

De speciale reiniger bevat geselecteerde en hoogwerkzame organische oplosmiddelen. Deze zijn specifiek bestemd voor het snel en doeltreffend verwijderen van één- en twee-componentige harsvoegselresten. Het product bevat geen zuren en is dus ook geschikt voor het reinigen van ondergronden uit betonsteen en kalksteen.

Eigenschappen

Lithofin FUGEX weekt resten van draineerbaar (waterdoorlatend) voegsel los van het oppervlak. De gelachtige substantie vergemakkelijkt de verwerking, maar men kan het product nog eenvoudig afspoelen met water.

Technische data:

Dichtheid: ca. 1,1 g/cm³ | Vlampunt: ca. 90°C(c.C.)
 pH-Waarde: n.a. | Uitzicht: kleurloos, dikvloeibaar Geur: karakteristiek
 Oplosbaarheid in water: emulgeerbaar

Toepassing

Voor het verwijderen van resten van epoxyharsgebonden harsvoegselresten. Ook geschikt voor het verwijderen van organische stoffen zoals harsresten, coatings en filmlagen, olie- en vetafzettingen en veel meer. Voor binnen- en buitenshuis toepasbaar. Ondergrond: Alle keramische- en volkeramische tegels en natuursteen zoals graniet, gneiss en kwartsiet, en ongecoate betonsteen.

Verwerking

Vooraf een testvlak plaatsen.
Verwerkings-/oppervlaktetemperatuur: +10 tot 25°C. De vermelde inwerktijden worden met hogere temperatuur korter, bij lagere temperatuur langer.

Verwerking bij ééncomponentige (1K) harsvoegmortel:

oppervlak vooraf goed met water bevochtigen. Het product ca. 1:5 met water verdunnen, dan met schrobber gelijkmatig en ruim inborstelen. bij 20°C oppervlaktetemp. ca. 20 min.laten inwerken. Tijdens de inwerktijd af en toe schrobben. Daarna al schrobbend met veel zuiver water afspoelen
Verbruik: ca 30 m²/lit naargelang de porositeit van de ondergrond.

Verwerking bij tweecomponentige (2K) harsvoegmortel:

Het product onverdund op de droge tegels aanbrengen. Met een schrobber gelijkmatig verdelen en voor een dekkende laag zorgen. Bij 20°C oppervlaktetemperatuur ca. 60 minuten (bij zeer hardnekkige resten tot ca. 2 uur) laten inwerken en af en toe schrobben. Daarna al schrobbend met veel zuiver water afspoelen.
Verbruik: ca. 3 tot 5 m²/lit naargelang de porositeit van de ondergrond.

Advies : doe steeds een voorafgaande test op meerdere tegels. Als het testvlak wit uitslaat, wijst dit op een té dikke laag, die niet zonder meer te verwijderen is. De productresten moeten volledig afgespoeld worden om het zwellen van de voegen te voorkomen. Schrob altijd diagonaal op de voeglengte.

Let op: oplosmiddelgevoelige vlakken zoals gecoate betontegels, lak, coatings, kunststoffen, rubber, rvs/inox, zink enz. moeten afgeschermd worden. contact van het product met gazon en planten vermijden. Voor en na goed nat maken en afspoelen.

Opslag

Gesloten en koel, tot 2 jaar houdbaar.

Milieubescherming

Bevat geen chloorwaterstoffen. Bevat organisch oplosmiddel.

Opruiming: Waste codes EAK/AVV 07 06 04*.

Resten systematisch verwerken. Verpakking bestaat uit milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is recycleerbaar. Uitgespoelde en droge flessen kunnen via gepaste ophaling bij het afval (zie etiket).

Veiligheid

UFI: 3W40-103Q-P005-JC26

Ingrediënten volgens Verordening (EG) nr. 648/2004:

Organisch oplosmiddel, Alkaliën, Hulpstoffen.

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v. EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):

Symbool 05, 07, Gevaar

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oog-bescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren.

ADR2019: aanduidingen voor transport

VE	VE-aanduiding	gegevens op transportdocument
a) b)	--	geen

Verpakking

- a) 1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
- b) 5-liter container (2 stuks in doos)

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgeprobeerd. (BNL06.20szs/01.20gps)